




MU03

Lame a spessore ridotto con denti stabilizzatori / Reduced kerf sawblades with rakers

H01K: Durezza / Vickers Hardness 1870 - Tenacità / Transverse ropture 8,22 - Densità / Density (gr/cm³) 14,36



Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Altezza di taglio massima consentita in funzione del Ø della lama. / Maximum depth of cut based on the blade diameter.

Impiego / Application: Lame per tagli longitudinali. Lo spessore sottile consente di ridurre gli scarti del materiale. La lama non è idonea per lavorare il pioppo. / Sawblades suitable for ripping where its thin body greatly reduces material wastes. Not suitable for cutting poplar.



Legno tenero
lungo vena
Ripping of
softwoods



Legno duro
lungo vena
Ripping of
hardwoods



Macchine / Machines: Multilame mono e bialbero / Multiripping machines

Caratteristiche / Features: Dentatura alterna a 10° / ATB 10° tooth

Materiale / Material: Legni teneri e duri essiccati con umidità max del 15% / Soft and hard wood dried at max 15% humidity rate.



Legno tenero
Soft wood



Legno duro
Hard wood

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	CH KN	Codice Code
225	2,5	1,8	70	16+2+2	4CH 21x5	MU03 0100
250	2,8	2,0	30	16+2+2	2CH 10x4	MU03 0200
250	2,8	2,0	60	16+2+2	4CH 21x5	MU03 0300
250	2,8	2,0	70	16+2+2	4CH 21x5	MU03 0400
250	2,8	2,0	80	16+2+2	13x5+21x5	MU03 0500
280	2,8	2,0	80	18+2+2	13x5+21x5	MU03 0600
300	2,8	2,0	30	20+2+2	2CH 10x4	MU03 0700
300	2,8	2,0	60	20+2+2	4CH 21x5	MU03 0800
300	2,8	2,0	70	20+2+2	4CH 21x5	MU03 0900
300	2,8	2,0	80	20+2+2	13x5+21x5	MU03 1000
320	3,0	2,2	30	20+2+2	2CH 10x4	MU03 1100
320	3,0	2,2	80	20+2+2	13x5+21x5	MU03 1200
350	3,0	2,2	30	24+2+2	2CH 10x4	MU03 1300
350	3,0	2,2	60	24+2+2	4CH 21x5	MU03 1400
350	3,0	2,2	70	24+2+2	4CH 21x5	MU03 1500
350	3,0	2,2	80	24+2+2	13x5+21x5	MU03 1600

Altre misure su richiesta - Special size on request